



Fiat Tipo

Variante	1.4 16V 70 kW	1.6 16V (81 kW)	1.3 MultiJet 16V (70 kW)	1.6 MultiJet 16V (88 kW)			
Motor							
Typennummer	843 A 1000	55268036	55266963	55260384			
Zylinderzahl; Anordnung	4; stehend in Reihe	4; stehend in Reihe	4; stehend in Reihe	4; stehend in Reihe			
Ventilsteuerung	zwei oben liegende Nockenwellen, Hydrostössel	eine oben liegende Nockenwelle, Hydrostössel	zwei oben liegende Nockenwellen, Hydrostössel	zwei oben liegende Nockenwellen, Hydrostössel			
Nockenwellenantrieb	Zahnriemen		Steuerkette	Zahnriemen			
Hubraum (cm³)	1368	1598	1248	1598			
Bohrung x Hub (mm)	72,0 x 84,0	77,0 x 85,8	69,6 x 82,0	70,5 x 80,5			
Drehmoment in Nm bei min⁻¹	127 bei 4500	152 bei 4500	200 bei 1500	320 bei 1750			
Leistung bei min⁻¹	6000	5500	3750	3750			
kW	70	81	70	88			
PS	95	110	95	120			
kW/l	51,2	51	56,1	55,1			
PS/l	69,4	69	76,1	75,1			
Verdichtungsverhältniss	11,0:1	11,1:1	16,8:1	10:1			
Kraftstoffart	Superbenzin bleifrei (95 ROZ)	Superbenzin bleifrei (95 ROZ)	Diesel	Diesel			
Einspritzsystem	Elektronische Multipoint Einspritzung	Elektronische Multipoint Einspritzung	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)	Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)			
Abgasreinigung	Drei-Wege-Katalysator, 2 Lambada-Sonden	Drei-Wege-Katalysator, 2 Lambada-Sonden	Oxidations- und NO _x -Speicher-katalysator, Abgasrückführung gekühlt	Oxidations- und NO _x -Speicher-katalysator, Abgasrückführung gekühlt			
Kraftübertragung							
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung	Einscheiben Trockenkupplung	Einscheiben Trockenkupplung	Einscheiben Trockenkupplung			
Getriebe	6-Gang; Manuell	6-Gang; Automatisiertes Schaltgetriebe	5-Gang; Manuell	6-Gang; Manuell			
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	3,909:1	4,459:1	4,273:1	4,154:1			
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	2,174:1	2,508:1	2,238:1	2,118:1			
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1,345:1	1,556:1	1,444:1	1,361:1			
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	0,974:1	1,142:1	1,029:1	0,978:1			
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	0,766:1	0,851:1	0,767:1	0,756:1			
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	0,646:1	0,672:1	-	0,622:1			
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	3,818:1	3,193:1	3,909:1	4,000:1			
Differenzial	4,923:1	4,103:1	3,733:1	3,421:1			
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb			
Fahreistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach RL 80/1268/EWG)							
			mit (ohne) Start&Stopp-Automatik				
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185	192	180	199			
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	11,5	11,2	11,7	9,7			
Verbrauch (Innenorts) in l/100 km	7,7	8,5	4,3 (5,2)	5,2			
Verbrauch (Außerorts) in l/100 km	4,6	5,0	3,4 (3,5)	3,6			
Verbrauch (Kombiniert) in l/100 km	5,7	6,3	3,7 (4,1)	4,2			
CO ₂ (Kombiniert) in g/km	133	146	98 (108)	110			
CO ₂ Effizienzklasse	D	D	A (A)	A			
Karosserie							
Strömungswiderstandscoefficient (C _w)	0,29	0,29	0,29	0,29			



Fiat Tipo

Variante	1.4 16V 70 kW	1.6 16V (81 kW)	1.3 MultiJet 16V (70 kW)	1.6 MultiJet 16V (88 kW)			
Fahrwerk							
Brems Scheiben vom (Durchmesser x Stärke) in mm	257 x 23 innenbelüftet	284 x 28 innenbelüftet	257 x 23 innenbelüftet	284 x 28 innenbelüftet			
Bremstrommel/-scheibe (Durchmesser) in mm	228 Bremstrommel	228 Bremstrommel	228 Bremstrommel	251 x 10 Bremsscheiben			
Bremsfläche in cm ²	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.			
Felgen	6J x 15	6,5 J x 16	6J x 15	6,5 J x 16			
Reifen	195/65 R16 91 H	205/55 R16 91 H	195/65 R16 91 H	205/55 R16 91 H			
Ersatzrad (optional) - Felge/Reifen	Pannenset Fix + Go						
Vorderachse	Einzelradauhängung, McPherson Federbeine, Zugstreben und Querstabilisator						
Hinterachse	Verbundlenkerachse, Zugstreben	Verbundlenkerachse, Zugstreben	Verbundlenkerachse, Zugstreben	Verbundlenkerachse, Zugstreben			
Lenkung	Elektrische Servolenkung	Elektrische Servolenkung	Elektrische Servolenkung	Elektrische Servolenkung			
Bremsanlage & Fahrsicherheit	ABS, elektrisches Fahrstabilitätsprogramm ESC mit ASR, Bremsassistent PBA, Motorschleppmomentregelung MSR, Überschlagvermeidung ERM, Trailerstabilitätskontrolle TCS und Hillholder HSA	ABS, elektrisches Fahrstabilitätsprogramm ESC mit ASR, Bremsassistent PBA, Motorschleppmomentregelung MSR, Überschlagvermeidung ERM, Trailerstabilitätskontrolle TCS und Hillholder HSA	ABS, elektrisches Fahrstabilitätsprogramm ESC mit ASR, Bremsassistent PBA, Motorschleppmomentregelung MSR, Überschlagvermeidung ERM, Trailerstabilitätskontrolle TCS und Hillholder HSA	ABS, elektrisches Fahrstabilitätsprogramm ESC mit ASR, Bremsassistent PBA, Motorschleppmomentregelung MSR, Überschlagvermeidung ERM, Trailerstabilitätskontrolle TCS und Hillholder HSA			
Maße							
Radstand in mm	2636	2636	2636	2636			
Spurweite vorn/hinten beladen in mm	1542/1543	1542/1543	1542/1543	1542/1543			
Länge in mm	4532	4532	4532	4532			
Breite in mm	1792	1792	1792	1792			
Höhe unbeladen in mm	1497/1570 mit Dachreling	1497/1570 mit Dachreling	1497/1570 mit Dachreling	1497/1570 mit Dachreling			
Wendekreis in m	10,5	10,5	10,5	10,5			
Kofferraumvolumen in l	520	520	520	520			
Kofferraumvolumen zweisitzig in l	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.			
Sitzbreite vorn in mm	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.			
Sitztiefe vorn in mm	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.			
Kopffreiheit vorn in mm	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.			
Sitzbreite hinten in mm	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.			
Sitztiefe hinten in mm	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.			
Kopffreiheit hinten in mm	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.			
Knierbaum hinten in mm	300-934	300-934	300-934	300-934			
Tankinhalt in l	45	45	45	45			
Ölfüllmenge (Ölwanne und Ölfilter) in l	2,8	3,8	3,0	5,2			
Kühlwassermenge in l	4,5	6,55	6,0	6,3			
Elektrische Systeme							
Batterie-Kapazität in Ah	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.			
Lichtmaschine - Strom in A	120, elektronisch geregelt nach Bedarf	120, elektronisch geregelt nach Bedarf	120, elektronisch geregelt nach Bedarf	150, elektronisch geregelt nach Bedarf			
Gewichte							
Leergewicht (mit Fahrer) in kg	1225	1280	1280	1345			
Zuladung in kg	425	425	425	425			
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	1650	1705	1705	1770			
Max. Achslast vorne/hinten/hinten in Anhänger in kg	1050/900	1050/900	1050/900	1050/900			
Max. Anhängelast gebremst/ungebremst in kg	1200/500	800/500	1200/500	1200/500			
Dachlast	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.			
Stützlast	t.b.d.	60	60	60			
Max. Zuggewicht (bei 12% Steigung) in kg	2850	2505	2905	2970			

Fiat Tipo



Variante	1.4 16V 70 kW	1.6 16V (81 kW)	1.3 MultiJet 16V (70 kW)	1.6 MultiJet 16V (88 kW)			
Versicherungeinstufung							
Haftpflichteinstufung	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.			
Kaskoeinstufung (Teilkasko/Vollkasko)	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.			
Sonstiges							
Wartungsintervalle in km	30.000	30.000	35.000	35.000			
Gerauschemission (Fahrt/Stand bei min ⁻¹) in dB(A)	73,5/75 bei 3750	71/76 bei 3750	71/75 bei 2813	69/76 bei 2813			
Abgasnorm	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6			

* Vorläufige Daten, vorbehaltlich finaler Homologation in Deutschland