

I. Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne Spring version front für Fahrgzeugausführung for engine versions für zulässige Achslasten for permissible axle loads	11-30-020-01-FA Benziner u. 1,3 Multilet (Diesel) petrol and 1,3 Multilet (diesel) bis max. 1050 kg up to max.	11-30-020-02-FA nur 1,6 Multilet (Diesel) only 1,6 Multilet (diesel) bis max. 1050 kg up to max.
Federausführung hinten Spring version rear für Variante for version für zulässige Achslasten for permissible axle loads	11-30-020-01-RA Stufenheckklimousine und Schrägheckklimousine (5-Türer) Saloon and Hatchback (5-doors) bis max. 900 kg up to max	11-30-020-03-RA Kombi Station wagon bis max. 950 kg up to max

weitere Einschränkungen : Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung
further limitations: not for vehicles with ride-height control system

II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges
Description of the part / Scope of modification

Tieferlegung des Aufbaus um ca. 20-30 mm durch andere Fahrwerksfedern.
Lowering of the body of about 20-30 mm by means of exchanged suspension springs.

Bauart Design	zylindrische Schraubendruckfeder Cylindrical coil spring
Kennzeichnung : identification :	Hersteller-Logo, Herstelldatum und Federausführung manufacturer's logo, date of manufacture and spring version
Art/Ort der Kennzeichnung: Type / Location of marking	Ausführungsbez. aufgedruckt im Bereich mittlere Windung version printed on area of centre coil
Oberflächenschutz Surface protection	Kunststoffbeschichtung powder coating

Technische Daten
Technical data

VORDERACHSE FRONT AXLE	
Kennzeichnung: Identification	11-30-020-01-FA 11-30-020-02-FA
Feder-Charakteristik Characteristic	lineare
Außendurchmesser (mm) Outer diameter	134 135
Drahtdurchmesser (mm) Wire diameter	12,25 12,75
ungespannte Federlänge untensioned length	273 273
Gesamtwindungszahl Total number of coils	5,25 5,25

Technische Daten
Technical data

HINTERACHSE REAR AXLE	
Kennzeichnung: Identification	11-30-020-01-RA 11-30-020-03-RA
Feder-Charakteristik Characteristic	progressive progressive
Außendurchmesser (mm) Outer diameter	124,0 127,5
Drahtdurchmesser (mm) Wire diameter	11,5 12,0
ungespannte Federlänge untensioned length	286 291
Gesamtwindungszahl Total number of coils	7,75 7,75

Beschreibung der Einfederungsbegrenzungen
description of Bumpstops

Vorderachse Front axle		Hinterachse Rear axle	
Teilart / System: type of part / system:	Original-PUR-Endanschläge mit Kunststoffring Original PUR bumpstops with plastic ring	Original-PUR-Endanschläge mit Kunststoffring Original PUR bumpstops with plastic ring	Original-PUR-Endanschläge mit Kunststoffring Original PUR bumpstops with plastic ring
Höhe / Ø: height / Ø:	Seriennäßig original	Seriennäßig original	Seriennäßig original